

傾斜ラック

BC-300

株式会社ビシクレットHPより
<https://www.bicyclette.co.jp/>

対応自転車

タイヤサイズ

重量

タイヤ幅

22~27 インチ

30kg 迄

55mm 迄



内部コロ。施錠した状態でも自転車の収容が可能です。

特徴

- ・ 乗り入れ口が広く、自転車を持ち上げずに収容が可能。
- ・ 内部にコロがついているため、施錠した自転車でも出し入れが可能。
- ・ 高低差をつけ、ハンドル同士の干渉を避けることで収容能力を向上。

価格・使い方動画など

価格・使い方動画・
図面ダウンロードは、
HP からご確認ください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅 自転車後端から 1300mm 以上
設置間隔 300mm 以上
角度対応 任意で設定可能

・ 設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


(間口 - 700) ÷ 300 + 1 = 台数

- ・ 小数点以下切捨て。
- ・ 斜めタイプの計算は、お問い合わせ下さい。


仕様

ラック本体	スチール * t2.3
支柱	スチール * t2.3
ベース	スチール ** t3.2
コロ	ジュラコン
アンカーボルト	M10 × 60 ドブ付メッキ
カラー	ページュ
* 仕上げ	クロメートメッキ 粉体焼付塗装
** 仕上げ	溶融亜鉛メッキ (ベース)

断面図



平面図



平面図 (30°)

